




PAVANO620x620

innendørs LED innfelt takarmatur hvit 3000K
UGR≤ 19

PAVANO LED innfelte takarmatur fås i flere størrelser og lysfarger. Det som gjør dem så spesielle, er en UGR-verdi som er under 16. Slik avgir PAVANO-armaturene en belysning som er tilnærmet blendingsfri.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003078
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	25 W
Lysytelse	3200 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR \leq	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	0
Lengde	62 cm
Bredde	62 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	2.669 kg

Lyskilde

916356	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1002424	LED-Driver MEDO 400 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
1003082	PAVANO monteringssett

Bruttovekt	3.408 kg
Utsnittsforn	firkantet
Innfellingslengde	58.5 cm
Innfellingsbredde	58.5 cm
Innfellingsdybde	5 cm