






PAVANO620x620

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник белый 4000K UGR<19

Встраиваемые в потолок светильники PAVANO LED доступны в разных размерах и с разными цветовыми температурами. Особенно стоит отметить, что значение UGR у этих светильников меньше 19. Это означает, что светильники PAVANO излучают свет почти без бликов.



Технические характеристики

Тов.№	1003079
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок,Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Мощность	25 W
Световой поток	3350 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	100°
Цвет	белый
CRI	90
UGR≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Длина	62 cm
Ширина	62 cm
Высота	3.6 cm
Вес нетто	2.72 kg

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 1



Источник света

916466	a C
Аксессуары	
1002424	Светодиодный драйвер , MEDO 400, с регулировкой яркости, DALI/1-10 B
1003082	Комплект для монтажа PAVANO

вес брутто	3.459 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	58.5 cm
Установочная ширина	58.5 cm
Установочная глубина	5 cm

2023-12-27 13:26:25 slv.com | 2