




PAVANO 620x620

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 4000K UGR<19

PAVANO LED takinbyggnadsarmatur finns i flera olika storlekar, och färgtemperaturer. Men vad som gör den extra speciell är UGR-värdet, som är lägre än 16. Därmed har PAVANO armaturer ett nästan bländfritt ljus.



Art. Nej.	1003079
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	III
Watt	25 W
Lumen	3350 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	0
Längd	62 cm
Bredd	62 cm
höjd	3.6 cm
Netto vikt	2.629 kg

916466	
1002424	LED-drivdon MEDO 400 , dimbar DALI/1-10V
1003082	PAVANO montageset

Bruttovikt	3.365 kg
Utskärningens form	kvadrat
Monteringslängd	58.5 cm
Installationsbredd	58.5 cm
Inbygggnadsdjup	5 cm