LED PANEL 600x600

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 3000K UGR<19

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL 600 für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003083
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	0.9 cm
Nettogewicht	2.973 kg

Lichtquelle

916527	

Zubehör

158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
1002425	LED Treiber MEDO 600 , dimmbar DALI/1-10V
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhängung

Bruttogewicht	3.841 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbautiefe	5 cm