




LED PANEL 600 x 600

Plafonnier encastré LED indoor blanc 3000 K UGR<19

Avec le LED PANEL 600 pour plafonds à grilles, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Ici un angle anti-éblouissement inférieur à 19° est obtenu.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003083
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	1050 mA
Indice de protection	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	0.9 cm
Poids net	2.973 kg

Source Lumineuse

916527	
--------	---

Accessoires

158791	PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc
1002425	Driver LED MEDO 600 , dimmable DALI/1-10 V
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable
158799	KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VIDUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y.

Poids brut	3.841 kg
Forme de la découpe	carré
Profondeur d'encastrement	5 cm