




LED PANEL

encastré de plafond intérieur, 600x600mm, UGR<19, blanc, LED, 35W, 3000K

Avec le LED PANEL 600 pour les plafonds à dalles, disponible en plusieurs températures de couleur, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissante. Cela permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Réf. : | 1003083 |
| Courant secondaire / tension secondaire | 1050mA |
| Longueur | 59.5 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 0.9 cm |
| Profondeur d'encastrement | 5 cm |
| Poids net | 2.924 kg |
| Poids brut | 3.51 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | III |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Lumen | 4000 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Page du BIG WHITE | 419 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916527 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1002425 | Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali |
| 158791 | VALETO® LED PANEL , patère, blanc |
| 158799 | VALETO® LED PANEL , kit de suspension, chrome |
| 464804 | Alimentation LED , intérieur, 1050mA, 40W, blanc, serre-câble inclus, variable |