




LED PANEL 600x600

Indoor LED incasso a plafone bianco 3000K UGR<19

LED PANEL 600 per controsoffitti, disponibile con luci di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Qui si ottiene un angolo di riflessione inferiore a 19°.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Articolo | 1003083 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Corrente / tensione secondaria | 1050 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 35 W |
| Lumen | 4000 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 120 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | simmetrico rispetto agli assi |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 59.5 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Altezza | 0.9 cm |
| Peso netto | 2.973 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916527 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|---|
| 158791 | ROSONE A PLAFONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, bianco |
| 1002425 | Driver LED MEDO 600 , dimmerabile DALI/1-10V |
| 464804 | DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac |
| 158799 | SET PER SOSPENSIONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cavo in acciaio e fune di sospensione a Y |

| | |
|----------------------|-----------|
| Peso lordo | 3.841 kg |
| Forma dello scasso | squadrata |
| Profondità d'incasso | 5 cm |