




LED PANEL 600x600

innendørs LED innfelt takarmatur hvit 3000K UGR<19
4000lm Ra>90

LED PANEL 600 for T-profil himling fås i flere lysfarger og er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning. Med dette produktet oppnår du en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning. Her oppnås det en blendingsvinkel på under 19°.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003083
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Sekundær strøm / spenning	1050 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	35 W
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	0.9 cm
Nettvekt	2.973 kg

Lyskilde

916527	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

158791	TAKROSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, hvit
1002425	LED-Driver MEDO 600 , kan dimmes med DALI- /1-10V/PUSH DIM
464804	LED-Driver , 40 W, 1050-mA, triac, kan dimmes, faseavsnitt DIM, CC-seriekobling
158799	OPPHENGSETT , til LED PANEL, I-VIDUAL og I-VIDUAL LED PANEL, stålwire og Y-wireopp-heng

Bruttovekt	3.841 kg
Utsnittsform	firkantet
Innfellingsdybde	5 cm