




LED PANEL 600x600

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник белый 3000K UGR<19

Светильник LED PANEL 600 для решетчатого потолка, доступный с несколькими цветовыми температурами, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. При этом значение защитного угла достигает 19°.



Технические характеристики

Тов. №	1003083
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Вторичный ток / напряжение	1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	35 W
Световой поток	4000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	59.5 cm
Ширина	59.5 cm
Высота	0.9 cm
Вес нетто	2.973 kg

Источник света

916527	
--------	---

Аксессуары

158791	ПОТОЛОЧНАЯ РОЗЕТКА , для светодиодных панелей LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, белая
1002425	Светодиодный драйвер , MEDO 600, с регулировкой яркости, DALI/1-10 В
464804	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 40 Вт, 1050 мА, с регулировкой яркости TRIAC
158799	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, стальной тросс и У-образная системы подвешивания

вес брутто	3.841 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная глубина	5 cm