




LED PANEL 600x600

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 3000K UGR<19

Med LED PANEL 600 för gallertak, som finns i flera ljusa färger, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Med denna produkt uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. En avbländningsvinkel på mindre än 19° uppnås här.



Art. Nej.	1003083
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Sekundär ström/spänning	1050 mA
Skyddsklass	III
Watt	35 W
Lumen	4000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	axiellt symmetrisk
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	59.5 cm
Bredd	59.5 cm
höjd	0.9 cm
Netto vikt	2.967 kg

916527	
158791	Takbox , mattvit
1002425	LED-drivdon MEDO 600 , dimbar DALI/1-10V
464804	LED-DRIVENHET , 40W, 1050mA, triac dimbar
158799	Upphängningsset för LED Panel

Bruttovikt	3.828 kg
Utskärningens form	kvadrat
Inbygggnadsdjup	5 cm