




## LED PANEL 600x600

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K UGR<19

Con el LED PANEL 600 para techos reticulados, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica. Este producto le proporcionará una agradable iluminación homogénea que no deslumbra. En este caso se consigue un índice de deslumbramiento unificado inferior a 19°.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003084
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	0.9 cm
Peso neto	2.961 kg
Peso bruto	3.736 kg

## Fuente de luz

916570	
--------	---

### Accesorios

1002425	Controlador LED MEDO 600 , dimerizable DALI- /1-10V
158791	ROSETÓN DE TECHO , para LED PANEL, I-VI-DUAL y I-VIDUAL LED PANEL, blanco
158799	SET DE SUSPENSIÓN , para LED PANEL, I-VI-DUAL y I-VIDUAL LED PANEL, cable de acero y cable de suspensión en forma de Y
464804	CONTROLADOR LED 40 W , 1050mA, regulable mediante TRIAC

Forma de la estructura	angular
Profundidad del montaje	5 cm
Página BIG WHITE	419