




LED PANEL

encastré de plafond intérieur, 600x600mm, UGR<19, blanc, LED, 35W, 4000K

Avec le LED PANEL 600 pour les plafonds à dalles, disponible en plusieurs températures de couleur, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissante. Cela permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003084
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	35 W
Lumen	4000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	0.9 cm
Poids net	2.961 kg

Source Lumineuse

916570	
--------	---

Accessoires

158791	VALETO® LED PANEL , patère, blanc
1002425	Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali
464804	Alimentation LED , inté- rieur, 1050mA, 40W, blan- c, serre-câble inclus, va- riable
158799	VALETO® LED PANEL , kit de suspension, chro- me

Poids brut	3.736 kg
Forme de découpe	carré
Profondeur d'encastrement	5 cm