




LED PANEL 600x600

Indoor LED plafondbouwarmatuur wit 4000K
UGR<19

Met het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare LED PANEL 600 voor roosterplafonds, bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Met dit product creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. Hier wordt een verblindingshoek van minder dan 19° bereikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003084
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Secundaire stroom / spanning	1050 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	0.9 cm
Nettogewicht	2.961 kg

Lichtbron

916570	
--------	---

Accessoires

158791	PLAFONDROZET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, wit
1002425	Led-voeding MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V
464804	LED-VOEDING , 40 W, 1050 mA, triac dimbaar
158799	MONTAGESET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, staalkabel en Y-draadophanging

Brutogewicht	3.736 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwdiepte	5 cm