



Lámpara LED

QPAR111, GU10, 4000K, 1000lm, 140°, dimerizable

Lámpara LED QPAR111 dimerizable con un color de luz neutro y un alto flujo luminoso para iluminación general.

Datos técnicos

Art. N.º	1003088
Casquillo	GU10
Tipo de bombilla	QPAR111
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Contenido de mercurio	0 mg
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	13 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.9
Potencia	13 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	1 s
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	140 °
Color	cromo
IRC	90
Flujo luminoso	70 lm
Unión	6 SDCM

Bombilla recomendada

1002855	KENKUA SPOT , E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, 3000K
---------	---

Vida útil	35000 h
Ciclos de conexión	50000
Risk Group	1
Anchura	11.1 cm
Profundidad	11.1 cm
Diámetro	11.1 cm
Peso neto	0.189 kg
Peso bruto	0.21 kg