Lámpara LED QT14

G9, 2600K, 250lm, dimerizable

Lámpara LED QT14 dimerizable con un color de luz cálido y un alto flujo luminoso para iluminación general.

Datos técnicos

Art. N.º	1003102
Casquillo	G9
Tipo de bombilla	LED G9
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Contenido de mercurio	0 mg
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	3 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.8
Potencia	2.7 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	2 s
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	250 lm
Temperatura del color de la luz	2600 Kelvin
Color	transparente
IRC	90
Flujo luminoso	0.8 lm
Unión	6 SDCM
Vida útil	15000 h

Bombilla recomendada

1002855	KENKUA SPOT , E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, 3000K

Ciclos de conexión	100000
Risk Group	0
Anchura	1.4 cm
Altura	6.8 cm
Peso neto	0.012 kg
Peso bruto	0.019 kg