




## PARA FLAC DALI

Suspension LED indoor, noir, 4000 K

Avec ses attributs lumineux particuliers, la suspension LED PARA FLAC DALI Indoor est idéale pour le secteur technique et industriel. Grâce à la classe de protection IP 65, il est protégé des influences extérieures. Avec sa puissance élevée de 104 watts, la suspension est parfaite pour l'éclairage de halls. Le luminaire en aluminium et polycarbonate (PC) est également convaincant en matière de qualité. Quand vous laissez-vous séduire par les avantages qu'offrent les luminaires intérieurs SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003107
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1600 mA
Indice de protection	I
Wattage	104 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	60 A
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	12800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	noir
CRI	80

## Source Lumineuse

916378	
--------	---

### Accessoires

1001692	Recouvrement de réflecteur , PARA FLAC
1000918	RÉFLECTEUR , pour suspension LED PARA FLAC
228730	BOÎTIER DE CONNEXION , 3 pôles, IP68
1001691	Réflecteur , PARA FLAC

UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	27.5 cm
Diamètre	32 cm
Poids net	4.484 kg
Poids brut	6.108 kg