




## PARA FLAC DALI

innendørs LED-pendelarmatur sort 4000K

PARA FLAC DALI Indoor LED pendelarmatur sort 4000K er med sine spesielle lysegenskaper ideell innen det tekniske, industrielle område. Med beskyttelsesgrad IP 65 er den beskyttet mot ytre påvirkninger. Da den har en høy ytelseeffekt på 104 watt, egner pendelen seg perfekt til hallbelysning. I tillegg kan den av aluminium og polykarbonat (PC) lagete armaturen overbevise med hensyn til kvalitet. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs innendørsbelysning?



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1003107                  |
| EL nummer                     | 3311541                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| Drei- og svingbar             | svingbar                 |
| IP-kode                       | IP 65                    |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | DALI                     |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 1600 mA                  |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 104 W                    |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                    |
| Høy innkoblingsstrøm          | 60 A                     |
| Strobeffekt (SVM)             | 0.02                     |
| Lysytelse                     | 12800 lm                 |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 90 °                     |
| Farge                         | svart                    |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916378 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 1001692 | PARA FLAC , reflektor-<br>front                |
| 1000918 | REFLEKTOR , til PARA<br>FLAC LED pendelarmatur |
| 228730  | KOBLINGSBOKS , 3-po-<br>let, IP68              |
| 1001691 | PARA FLAC , reflektor                          |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| CRI                | 80                  |
| UGR $\leq$         | 28                  |
| LXXBXX-data        | L70B50              |
| Levetid            | 50000 h             |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Høyde              | 27.5 cm             |
| Diameter           | 32 cm               |
| Nettvekt           | 4.484 kg            |
| Bruttovekt         | 6.108 kg            |