




## PARA FLAC DALI светодиодный подвесной светильник для помещений черный 4000K

Внутренний светодиодный подвесной светильник PARA FLAC DALI, черный 4000K, со своими особыми световыми характеристиками идеально подходит для технической и промышленной области. Имея класс защиты IP 65, он защищен от внешних воздействий. Благодаря высокой потребляемой мощности в 104 Вт подвесной светильник идеально подходит для освещения холлов. Светильник из алюминия и поликарбоната (ПК) убеждает своим качеством. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?



### Технические характеристики

Тов. №	1003107
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударпрочности	IK 02
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1600 mA
Класс защиты	I
Мощность	104 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	60 A
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	12800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	90 °

## Источник света

916378	
--------	---

## Аксессуары

1001692	PARA FLAC , крышка отражателя
1000918	ОТРАЖАТЕЛЬ , для светодиодного подвесного светильника PARA FLAC
228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
1001691	Отражатель для PARA FLAC

Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	28
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	27.5 cm
Диаметр	32 cm
Вес нетто	4.484 kg
вес брутто	6.108 kg