



SUPROS

suspension intérieure, noir, LED, 31W, 4000K, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003277
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	31 W
Température ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Source Lumineuse

791825	
--------	---

Accessoires

114104	SUPROS , réflecteur 40° , gris
114102	SUPROS , réflecteur 20° , gris

Hauteur	18.5 cm
Diamètre	12.7 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	1.655 kg
Poids brut	1.783 kg