



SUPROS PD LED

vnitřní závěsné svítidlo, kruhové, černá, 3000K, reflektoru 60°, CRI90, 3380lm

Řada svítidel SUPROS přesvědčí rozmanitými možnostmi použití, vynikající technikou LED a náladovým designem. Díky velmi intenzivnímu světelnému toku je produktová řada SUPROS ideálně vhodná pro výměnu běžných, energeticky náročných osvětlovacích zařízení. Reflektor se širokým úhlem záření, který je součástí dodávky, je vyměnitelný za samostatně prodávané reflektory s menším úhlem záření bez nutnosti použití nástrojů. Díky ovladači LED, zabudovanému z výroby, jsou všechna svítidla z řady vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku | 1003279 |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 950 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 36 W |
| Teplota prostředí | 25 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 18.6 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 240 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 3380 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 60 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Svítilivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|--------|--|
| 114104 | REFLEKTOR pro SU-PROS , 40°, včetně skla a fixačního kroužku |
| 114102 | REFLEKTOR pro SU-PROS , 20°, včetně skla a fixačního kroužku |

| | |
|------------------|----------|
| Výška | 18.5 cm |
| Průměr | 12.7 cm |
| Délka závěsu | 200 cm |
| Hmotnost netto | 1.627 kg |
| Celková hmotnost | 1.74 kg |