



SUPROS PD

suspension intérieure LED, ronde, noire, 3000K, réflecteur 60°, CRI90, 3380lm

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003279
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	950 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
T° ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3380 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1

Source Lumineuse

791823	
--------	---

Accessoires

114104	RÉFLECTEUR pour SU-PROS , 40°, verre et bague de fixation incl.
114102	RÉFLECTEUR pour SU-PROS , 20°, verre et bague de fixation incl.

Hauteur	18.5 cm
Diamètre	12.7 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	1.627 kg
Poids brut	1.74 kg