



## SUPROS PD

Indoor LED sospensione, rotonda, bianca, 3000K, riflettore 60°, CRI90, 3380lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

## DATI TECNICI

Articolo	1003280
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	950 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	36 W
Temperatura esterna	25 °C
Livello di corrente di spunto	18.6 A
Durata della corrente di spunto	240 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	3380 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1

## Sorgente Luminosa

791823	
--------	---

### Accessori

114104	RIFLETTORE , per SU-PROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio
114102	RIFLETTORE , per SU-PROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio

Altezza	18.5 cm
Diametro	12.7 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	1.653 kg
Peso lordo	1.769 kg