



SUPROS PD

luminária pendente LED Indoor, redondo, branco, 3000K, refletor de 60°, CRI90, 3380lm

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003280
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	950 mA
Classe de proteção	I
Potência	36 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	18.6 A
Duração da corrente de irrupção	240 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	3380 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1

Fonte de luz

791823	
--------	---

Acessórios

114102	REFLETOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidro e aro de fixação
114104	REFLETOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidro e aro de fixação

Altura	18.5 cm
Diâmetro	12.7 cm
Comprimento do pêndulo	200 cm
Peso líquido	1.653 kg
Peso bruto	1.769 kg
Página BIG WHITE	149