



Технические характеристики

Тов. №	1003280
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	950 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Температура окружающей среды	25 °C
Уровень пускового тока	18.6 A
Продолжительность пускового тока	240 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	3380 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.

Источник света

791823	
--------	---

Аксессуары

114104	ОТРАЖАТЕЛЬ , для SU-PROS, 40°, стекло и закрепительное кольцо в комплекте
114102	ОТРАЖАТЕЛЬ , для SU-PROS, 20°, стекло и закрепительное кольцо в комплекте

Risk Group	1
Высота	18.5 cm
Диаметр	12.7 cm
Длина подвешного светильника	200 cm
Вес нетто	1.653 kg
вес брутто	1.769 kg