



SUPROS

suspension intérieure, noir, LED, 36W, 4000K, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1003281 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 950 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 36 W |
| Température ambiante | 25 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 18.6 A |
| Durée du courant d'appel | 240 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 3520 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|--------------------------------|
| 114104 | SUPROS , réflecteur 40° , gris |
| 114102 | SUPROS , réflecteur 20° , gris |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Hauteur | 18.5 cm |
| Diamètre | 12.7 cm |
| Longueur du câble de suspension | 200 cm |
| Poids net | 1.618 kg |
| Poids brut | 1.743 kg |