



SUPROS PD

notranja LED viseča svetilka, okrogla, črna, 4000K, 60° reflektor, CRI90, 3520lm

Linija svetilk SUPROS vas bo navdušila z različnimi možnostmi uporabe svetilk, z izstopajočo LED tehnologijo in skladnim dizajnom. Linija SUPROS je zaradi visokega svetlobnega toka idealna kot nadomestilo za zmogljive običajne inštalacije za razsvetljavo. Reflektor s širokim sevalnim kotom, ki je vključen v paket, lahko zamenjate z drugim reflektorjem z manjšimi sevalnimi koti brez uporabe orodij. Nadomestni reflektor morate naročiti posebej. Tovarniško nameščeni LED gonilniki iz linije omogočajo neposredno priključitev svetilk na omrežje z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003281
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	950 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	36 W
Temperatura okolice	25 °C
Raven zagonskega toka	18.6 A
Trajanje zagonskega toka	240 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	3520 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

791850	
--------	---

Dodatki

114104	REFLEKTOR , za SU-PROS, 40°, vklj. steklo in pritrdilni OBROČ
114102	REFLEKTOR , za SU-PROS, 20°, vklj. steklo in pritrdilni OBROČ

Višina	18.5 cm
Premer	12.7 cm
Dolžina nihala	200 cm
Neto teža	1.618 kg
Bruto teža	1.743 kg