



SUPROS PD LED

vnitřní závěsné svítidlo, kruhové, bílá, 4000K, reflektoru 60°, CRI90, 3520lm

Řada svítidel SUPROS přesvědčí rozmanitými možnostmi použití, vynikající technikou LED a náladovým designem. Díky velmi intenzivnímu světelnému toku je produktová řada SUPROS ideálně vhodná pro výměnu běžných, energeticky náročných osvětlovacích zařízení. Reflektor se širokým úhlem záření, který je součástí dodávky, je vyměnitelný za samostatně prodávané reflektory s menším úhlem záření bez nutnosti použití nástrojů. Díky ovladači LED, zabudovanému z výroby, jsou všechna svítidla z řady vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003282
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	950 mA
Třída ochrany	I
Příkon	36 W
Teplota prostředí	25 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	3520 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1

Světelného Zdroje

791850	
--------	---

Příslušenství

114104	REFLEKTOR pro SU-PROS , 40°, včetně skla a fixačního kroužku
114102	REFLEKTOR pro SU-PROS , 20°, včetně skla a fixačního kroužku

Výška	18.5 cm
Průměr	12.7 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	1.631 kg
Celková hmotnost	1.778 kg