



SUPROS PD

indoor LED hanglamp, rond, wit, 4000K, 60° reflector, CRI90, 3520lm

De lampen reeks SUPROS overtuigt door veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een harmonieus ontwerp. Met zijn zeer hoge lichtstroom en de SUPROS productfamilie ideaal geschikt voor de vervanging van vermogensintensieve, conventionele verlichtingsinstallaties. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003282 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 950 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| Omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 18.6 A |
| Duur van inschakelstroom | 240 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 3520 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|--------|---|
| 114104 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en bevestigingsring |
| 114102 | REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en bevestigingsring |

| | |
|--------------|----------|
| Hoogte | 18.5 cm |
| Diameter | 12.7 cm |
| Pendellengte | 200 cm |
| Nettogewicht | 1.631 kg |
| Brutogewicht | 1.778 kg |