




## SUPROS MOVE CL

Indoor LED lampada a plafone, rotonda, nera, 4000K, riflettore 60°, CRI90, 2700lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	1003287
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	31 W
Temperatura esterna	25 °C
Livello di corrente di spunto	18.6 A
Durata della corrente di spunto	240 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

## Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

### Accessori

114102	RIFLETTORE , per SU-PROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio
114104	RIFLETTORE , per SU-PROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio

Risk Group	1
Altezza	20.5 cm
Diametro	12.7 cm
Peso netto	1.37 kg
Peso lordo	1.465 kg
BIG WHITE pagina	270