




SUPROS MOVE CL

LED indoor plafondarmatuur, rond, zwart, 4000K, 60° reflector, CRI90, 2700lm

De lampen reeks SUPROS overtuigt door veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een harmonieus ontwerp. Met zijn zeer hoge lichtstroom is de SUPROS productfamilie ideaal geschikt voor de vervanging van vermogensintensieve, conventionele verlichtingsinstallaties. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003287
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	750 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	31 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791825	
--------	---

Toebehoren

114104	REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en bevestigingsring
114102	REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en bevestigingsring

Risk Group	1
Hoogte	20.5 cm
Diameter	12.7 cm
Nettogewicht	1.37 kg
Brutogewicht	1.465 kg