




SUPROS

sisävalaisin, LED-pinta-asennettava kattovalaisin, pyöreä, valkoinen, 4000 K, 60° heijastin, CRI 90, 2700 lm

SUPROS-valaisinsarja tekee vaikutuksen laajalla sovellusvalikoimallaan, erinomaisella LED-tekniikalla ja harmonisella muotoilullaan. Erittäin suuren valovirran ansiosta SUPROS-tuoteperhe sopii erinomaisesti korvaamaan paljon virtaa vaativia, perinteisiä valaistusjärjestelmiä. Mukana toimitettu leveäsäteinen heijastin voidaan vaihtaa erikseen saataviin heijastimiin, joissa on kapeammat sädekuumat, joihin lman työkaluja. Tehtaalla asennettujen LED-ajureiden ansiosta kaikki sarjan valaisimet soveltuvat suoraan liitettäväksi 230 voltin verkkojännitteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1003288
Pyörivä tai kääntyvä	pyörivä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling
Ensijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	31 W
Virtavirran taso	18.6 A
Sysäysvirran kesto	240 µs
Stroboskooppinen vaikutus (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	90
LXXBXX Tiedot	L70B50
Elinikä	50000 h
Valovoiman jakautuminen	pyörähdysymmetrinen
Valopäästö	suora
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

791825	
--------	---

Tarvikkeet

114104	HEIJASTIN , SUPROS, 40°, sis. lasin ja kiinnitysrenkaan.
114102	HEIJASTIN , SUPROS, 20°, sis. lasin ja kiinnitysrenkaan.

Korkeus	20.5 cm
halkaisija	12.7 cm
Nettopaino	1.393 kg
Bruttopaino	1.496 kg