




## SUPROS MOVE CL

LED innendørs utenpåliggende spot, rund, hvit, 4000K, 60° reflektor, CRI90, 2700lm

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstraustyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Driverne gjør at alle armaturerene kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003288
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	31 W
Omgivelsestemperatur	25 °C
Høy innkoblingsstrøm	18.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	240 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	2700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

## Lyskilde

791825	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

114104	REFLEKTOR , til SU-PROS, 40°, inkl. glass og fikseringsring
114102	REFLEKTOR , til SU-PROS, 20°, inkl. glass og fikseringsring

Risikogruppe	1
Høyde	20.5 cm
Diameter	12.7 cm
Nettvekt	1.341 kg
Bruttovekt	1.481 kg