




Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Тов. № | 1003288 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 750 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 31 W |
| Температура окружающей среды | 25 °C |
| Уровень пускового тока | 18.6 A |
| Продолжительность пускового тока | 240 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.01 |
| Световой поток | 2700 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



Источник света

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|--------|---|
| 114104 | ОТРАЖАТЕЛЬ , для SU-PROS, 40°, стекло и закрепительное кольцо в комплекте |
| 114102 | ОТРАЖАТЕЛЬ , для SU-PROS, 20°, стекло и закрепительное кольцо в комплекте |

| | |
|--------------------|----------|
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 20.5 cm |
| Диаметр | 12.7 cm |
| Вес нетто | 1.341 kg |
| вес брутто | 1.481 kg |