




SUPROS

LED taklampa för utanpåliggande montering inomhus, rund, vit, 4000 K, 60° reflektor, CRI 90, 2700 lm

Belysningsserien SUPROS imponerar med ett brett utbud av möjliga applikationer, enastående LED-teknik och en harmonisk design. Med sitt mycket höga ljusflöde är produktfamiljen SUPROS idealisk för att ersätta konventionella belysningsystem med hög effekt. Den bredstrålande reflektorn som ingår i leveransen kan utan verktyg bytas mot separat tillgängliga reflektorer med mindre strålvinklar. Tack vare de fabriksinstallerade LED-drivdonen är alla lampor i serien lämpliga för direktanslutning till 230V nätspänning.



Art. Nej.	1003288
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	31 W
Nivå för inkopplingsström	18.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	240 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	vit
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1

791825	
114104	REFLECTOR , för SU-PROS, 40°, inkl. glas och fixeringsring
114102	REFLECTOR , för SU-PROS, 20°, inkl. glas och fixeringsring

höjd	20.5 cm
Diameter	12.7 cm
Netto vikt	1.393 kg
Bruttovikt	1.496 kg