




## SUPROS MOVE CL

**luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 2600lm**

La serie de luminarias SUPROS convence por diversas posibilidades de aplicación, una tecnología led excepcional y un diseño armonioso. Con su muy alto flujo luminoso, la familia de productos SUPROS es ideal para el intercambio de instalaciones de alumbrado convencionales de alto consumo. El reflector altamente radiante incluido en la entrega es intercambiable con los reflectores disponibles por separado con un ángulo de radiación más pequeño y sin necesidad de usar herramientas. Gracias a los controladores led integrados de fábrica, todas las luminarias de la serie son aptas para la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003289
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	31 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nivel de corriente de entrada	18.6 A
Duración de la corriente de entrada	240 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	2600 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

## Fuente de luz

791822	
--------	---

## Accesorios

114102	REFLECTOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidrio y anillo de fijación
114104	REFLECTOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidrio y anillo de fijación

Risk Group	1
Altura	20.5 cm
Diámetro	12.7 cm
Peso neto	1.37 kg
Peso bruto	1.465 kg
Página BIG WHITE	270