




SUPROS MOVE

lampa nasufitowa LED, wewnętrzna, okrągła, kolor czarny, 3000 K, odbłyśnik 60°, CRI 90, 2600 lm

Seria lamp SUPROS przekonuje szerokim zakresem zastosowań, wyjątkową technologią LED i spójnym wzornictwem. Dzięki bardzo dużemu strumieniowi światła seria produktów SUPROS idealnie nadaje się do zastąpienia zużywających dużo energii, konwencjonalnych systemów oświetleniowych. Należący do zakresu dostawy odbłyśnik szerokokątny można bez użycia narzędzi wymienić na dostępne osobno odbłyśniki o mniejszych kątach rozsyłu światła. Dzięki zainstalowanym fabrycznie zasilaczom LED wszystkie lampy z tej serii nadają się do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003289
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	31 W
Poziom prądu rozruchowego	18.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	240 µs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	2600 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1

Źródła światła

791822	
--------	---

Akcesoria

114104	ODBŁYŚNI K , do SU-PROS, 40°, ze szkłem i pierścieniem mocującym
114102	ODBŁYŚNI K , do SU-PROS, 20°, ze szkłem i pierścieniem mocującym

Wysokość	20.5 cm
średnica	12.7 cm
Waga netto	1.387 kg
Waga brutto	1.499 kg