




SUPROS MOVE CL

luminária de montagem no teto LED Indoor, redondo, branco, 3000K, refletor de 60°, CRI90, 2600lm

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003290
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	I
Potência	31 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nível de corrente de irrupção	18.6 A
Duração da corrente de irrupção	240 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	2600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

114102	REFLETOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidro e aro de fixação
114104	REFLETOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidro e aro de fixação

Risk Group	1
Altura	20.5 cm
Diâmetro	12.7 cm
Peso líquido	1.384 kg
Peso bruto	1.497 kg
Página BIG WHITE	270