




3~ SUPROS TRACK LED

3fázové svítidlo, bílá, 3000K, CRI90, reflektoru 60°, 2600lm, vč. 3fáz. adaptéru

Řada svítidel SUPROS přesvědčí rozmanitými možnostmi použití, vynikající technikou LED a náladovým designem. Díky velmi intenzivnímu světelnému toku je produktová řada SUPROS ideálně vhodná pro výměnu běžných, energeticky náročných osvětlovacích zařízení. Reflektor se širokým úhlem záření, který je součástí dodávky, je vyměnitelný za samostatně prodávané reflektory s menším úhlem záření bez nutnosti použití nástrojů. Díky ovladači LED, zabudovanému z výroby, jsou všechna svítidla z řady vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003292
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	31 W
Teplota prostředí	25 °C
Úroveň rozběhového proudu	18.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	2600 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

114104	REFLEKTOR pro SU-PROS , 40°, včetně skla a fixačního kroužku
114102	REFLEKTOR pro SU-PROS , 20°, včetně skla a fixačního kroužku

Risk Group	1
Délka	24.5 cm
Výška	21.5 cm
Průměr	12.7 cm
Hmotnost netto	1.62 kg
Celková hmotnost	1.814 kg