




SUPROS TRACK

blanc, 3150lm 3000K, 60°, adapt. 3 all. inclus, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003296
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	950 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	36 W
Température ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3380 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	24.5 cm

Source Lumineuse

791823	
--------	---

Accessoires

114104	SUPROS , réflecteur 40° , gris
114102	SUPROS , réflecteur 20° , gris

Hauteur	21.5 cm
Diamètre	12.7 cm
Poids net	1.631 kg
Poids brut	1.826 kg