


### 3~ SUPROS TRACK

**LED luminaire système 3 allumages noir 4000K CRI90  
60° 3520lm réflecteur incl. adaptateur 3 allumages**

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| N° art.                              | 1003297             |
| Pivotant ou inclinable               | Rotatif et pivotant |
| Code IP                              | IP 20               |
| Montage                              | Apparent            |
| Infos de montage                     | Rail pour plafond   |
| Tension nominale primaire            | 220-240V ~50/60Hz   |
| Courant / tension secondaire         | 950 mA              |
| Indice de protection                 | I                   |
| Wattage                              | 36 W                |
| T° ambiante                          | 25 °C               |
| Hauteur du courant d'appel           | 18.6 A              |
| Durée du courant d'appel             | 240 µs              |
| Effet stroboscopique (SVM)           | 0.01                |
| Lumen                                | 3520 lm             |
| Température de couleur               | 4000 Kelvin         |
| Angle faisceau                       | 60 °                |
| Coloris                              | noir                |
| CRI                                  | 90                  |
| Caractéristiques LXXBXX              | L70B50              |
| Durée de vie                         | 50000 h             |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique      |
| Faisceau lumineux                    | direct              |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|        |   |
|--------|---|
| 114104 | RÉFLECTEUR pour SU-PROS , 40°, verre et bague de fixation incl. |
| 114102 | RÉFLECTEUR pour SU-PROS , 20°, verre et bague de fixation incl. |

|            |          |
|------------|----------|
| Risk Group | 1        |
| Longueur   | 24.5 cm  |
| Hauteur    | 21.5 cm  |
| Diamètre   | 12.7 cm  |
| Poids net  | 1.606 kg |
| Poids brut | 1.827 kg |