




SUPROS

encastré intérieur de plafond blanc rond 3000K 60°
CRI90 2600lm

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003300
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	II
Wattage	31 W
T° ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791822	
--------	---

Accessoires

114104	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 40°, verre et bague de fixation incl.
114102	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 20°, verre et bague de fixation incl.

Risk Group	1
Hauteur	11 cm
Diamètre	16.5 cm
Poids net	0.943 kg
Poids brut	1.069 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.7 cm
Diamètre d'encastrement	15.3 cm