




SUPROS

**Indoor LED incasso a plafone bianco rotondo 3000K
60° CRI90 2600lm**

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1003300
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	31 W
Temperatura esterna	25 °C
Livello di corrente di spunto	18.6 A
Durata della corrente di spunto	240 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	2600 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

Accessori

114102	RIFLETTORE , per SU-PROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio
114104	RIFLETTORE , per SU-PROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio

Risk Group	1
Altezza	11 cm
Diametro	16.5 cm
Peso netto	0.943 kg
Peso lordo	1.069 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.7 cm
Diametro d'incasso	15.3 cm
BIG WHITE pagina	384