




SUPROS

Indoor LED plafondbinbouwarmatuur wit rond 3000K
60° CRI90 2600lm

De armaturens serie SUPROS maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende led technologie en een stemmingsvol ontwerp. Omdat ze een zeer hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003300
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	750 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	31 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

114104	REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en fixeerring
114102	REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en fixeerring

Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diameter	16.5 cm
Nettogewicht	0.943 kg
Brutogewicht	1.069 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.7 cm
Inbouwdiameter	15.3 cm