




## SUPROS

LED innendørs innfelt spotlight hvit rund 3000K 60°  
CRI90 3380lm

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstraustyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Driverne gjør at alle armaturerene kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Art.nr.                   | 1003302              |
| Drei- og svingbar         | Roterbar og svingbar |
| IP-kode                   | IP 20                |
| Montering                 | Innfelt montering    |
| Montering detaljer        | Tak                  |
| Primær merkespenning      | 220-240V ~50/60Hz    |
| Sekundær strøm / spenning | 950 mA               |
| Kapslingsgrad             | II                   |
| Systemeffekt              | 36 W                 |
| Omgivelsestemperatur      | 25 °C                |
| Høy innkoblingsstrøm      | 18.6 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm | 240 µs               |
| Strobeeffekt (SVM)        | 0.01                 |
| Lysytelse                 | 3380 lm              |
| Lysfargetemperatur        | 3000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel          | 60 °                 |
| Farge                     | hvit                 |
| CRI                       | 90                   |
| LXXBXX-data               | L70B50               |
| Levetid                   | 50000 h              |
| Lysstyrkefordeling        | rotasjonssymmetrisk  |
| Lysåpning                 | direkte              |

## Lyskilde

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 114104 | REFLEKTOR , til SU-PROS, 40°, inkl. glass og fikseringsring |
| 114102 | REFLEKTOR , til SU-PROS, 20°, inkl. glass og fikseringsring |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Risikogruppe        | 1        |
| Høyde               | 11 cm    |
| Diameter            | 16.5 cm  |
| Nettvekt            | 0.941 kg |
| Bruttovekt          | 1.075 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 10.7 cm  |
| Innfellingsdiameter | 15.3 cm  |