




SUPROS

Indoor LED plafondbouwarmatuur zwart rond 4000K
60° CRI90 2700lm

De armaturens serie SUPROS maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende led technologie en een stemmingsvol ontwerp. Omdat ze een zeer hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003303
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	750 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	31 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct

Lichtbron

791825	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

114104	REFLECTOR , voor SU-PROS, 40°, incl. glas en fixeerring
114102	REFLECTOR , voor SU-PROS, 20°, incl. glas en fixeerring

Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diameter	16.5 cm
Nettogewicht	0.924 kg
Brutogewicht	1.059 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.7 cm
Inbouwdiameter	15.3 cm