SUPROS

encastré plafond rond, blanc, 2100lm, 4000K, SLM LED, 60°, IRC90

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003304
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	31 W
Température ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11 cm

Source Lumineuse

791825	E

Accessoires

114104	SUPROS , réflecteur 40°, gris
114102	SUPROS , réflecteur 20°, gris

Diamètre	16.5 cm
Poids net	0.945 kg
Poids brut	1.073 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.7 cm
Diamètre d'encastrement	15.3 cm