




## SUPROS

Sisätiloihin upotettava LED-kattovalaisin musta pyöreä  
4000 K 60° CRI 90 3520 lm

SUPROS-valaisinsarja tekee vaikutuksen laajalla sovellusvalikoimallaan, erinomaisella LED-tekniikalla ja harmonisella muotoilullaan. Erittäin suuren valovirran ansiosta SUPROS-tuoteperhe sopii erinomaisesti korvaamaan paljon virtaa vaativia, perinteisiä valaistusjärjestelmiä. Mukana toimitettu leveäsäteinen heijastin voidaan vaihtaa erikseen saataviin heijastimiin, joissa on kapeammat sädekuumat, joihin lman työkaluja. Tehtaalla asennettujen LED-ajureiden ansiosta kaikki sarjan valaisimet soveltuvat suoraan liitettäväksi 230 voltin verkkojännitteeseen.



## TEKNISET TIEDOT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Art. Nro.                       | 1003305             |
| Pyörivä tai kääntyvä            | kardaanninen        |
| IP-koodi                        | IP20                |
| Asennustiedot                   | Recessed            |
| Asennustiedot                   | Ceiling             |
| Ensimmäinen nimellijännite      | 220-240V ~50/60Hz   |
| Toissijainen virta/jännite      | 950 mA              |
| Suojausluokka                   | II                  |
| Teho                            | 36 W                |
| Virtavirran taso                | 18.6 A              |
| Sysäysvirran kesto              | 240 µs              |
| Stroboskooppinen vaikutus (SVM) | 0.01                |
| Lumen                           | 3520 lm             |
| Valon värielämpötila            | 4000 Kelvin         |
| Sädekulma                       | 60 °                |
| väri                            | musta               |
| CRI                             | 90                  |
| LXXBXX Tiedot                   | L70B50              |
| Elinikä                         | 50000 h             |
| Valovoiman jakautuminen         | pyörähdysymmetrinen |
| Valopäästö                      | suora               |
| Riskiryhmä                      | 1                   |

## Valonlähteet

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tarvikkeet

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 114104 | HEIJASTIN , SUPROS, 40°, sis. lasin ja kiinnitysrenkaan. |
| 114102 | HEIJASTIN , SUPROS, 20°, sis. lasin ja kiinnitysrenkaan. |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Korkeus               | 11 cm    |
| halkaisija            | 16.5 cm  |
| Nettopaino            | 0.943 kg |
| Bruttopaino           | 1.092 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 10.7 cm  |
| Asennuksen halkaisija | 15.3 cm  |