




SUPROS

luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 4000K 60° CRI90 3520lm

La serie de luminarias SUPROS convence por diversas posibilidades de aplicación, una tecnología led excepcional y un diseño armonioso. Con su muy alto flujo luminoso, la familia de productos SUPROS es ideal para el intercambio de instalaciones de alumbrado convencionales de alto consumo. El reflector altamente radiante incluido en la entrega es intercambiable con los reflectores disponibles por separado con un ángulo de radiación más pequeño y sin necesidad de usar herramientas. Gracias a los controladores led integrados de fábrica, todas las luminarias de la serie son aptas para la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003306
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	950 mA
Clase de protección	II
Potencia	36 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nivel de corriente de entrada	18.6 A
Duración de la corriente de entrada	240 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	3520 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791850	
--------	---

Accesorios

114102	REFLECTOR , para SU-PROS, 20°, incl. vidrio y anillo de fijación
114104	REFLECTOR , para SU-PROS, 40°, incl. vidrio y anillo de fijación

Risk Group	1
Altura	11 cm
Diámetro	16.5 cm
Peso neto	0.944 kg
Peso bruto	1.07 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10.7 cm
Diámetro de montaje	15.3 cm
Página BIG WHITE	385