




## SUPROS

**Indoor LED incasso a plafone bianco rotondo 4000K  
60° CRI90 3520lm**

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

<b>Articolo</b>	1003306
<b>Girevole od orientabile</b>	Ruotabile e orientabile
<b>Codice IP</b>	IP 20
<b>Montaggio</b>	Incasso
<b>Dettagli di montaggio</b>	Soffitto
<b>Tensione nominale primaria</b>	220-240V ~50/60Hz
<b>Corrente / tensione secondaria</b>	950 mA
<b>Classe isolamento</b>	II
<b>Wattaggio</b>	36 W
<b>Temperatura esterna</b>	25 °C
<b>Livello di corrente di spunto</b>	18.6 A
<b>Durata della corrente di spunto</b>	240 µs
<b>Effetto stroboscopico (SVM)</b>	0.01
<b>Lumen</b>	3520 lm
<b>Temperatura colore</b>	4000 Kelvin
<b>Angolo di emissione</b>	60 °
<b>Colore</b>	bianco
<b>CRI</b>	90
<b>Dati LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durata</b>	50000 h
<b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b>	rotazione simmetrica
<b>Emissione</b>	diretto

## Sorgente Luminosa

791850	
--------	---

### Accessori

114104	RIFLETTORE , per SUPROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio
114102	RIFLETTORE , per SUPROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio

Risk Group	1
Altezza	11 cm
Diametro	16.5 cm
Peso netto	0.944 kg
Peso lordo	1.07 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.7 cm
Diametro d'incasso	15.3 cm