




## SUPROS MOVE

Indoor LED incasso a plafone nero rotondo 3000K 60°  
CRI90 2600lm

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	1003307
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	31 W
Temperatura esterna	25 °C
Livello di corrente di spunto	18.6 A
Durata della corrente di spunto	240 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	2600 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

## Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

### Accessori

114104	RIFLETTORE , per SUPROS, 40°, incl. vetro e anello di fissaggio
114102	RIFLETTORE , per SUPROS, 20°, incl. vetro e anello di fissaggio

Risk Group	1
Altezza	17 cm
Diametro	19.5 cm
Peso netto	1.529 kg
Peso lordo	1.703 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11.5 cm
Diametro d'incasso	18 cm